

LIA

Micro Centrifuge

24 x 2 mL



Référence : AFI-MICROV-E
AFI-MICROR-E

Spécifications :

Modèle :	Ventilé	Réfrigéré
Centrifugeuse de paillasse :		
Référence :	AFI-MICROV-E	AFI-MICROR-E

Caractéristiques électriques :

Tension nominale (+/- 10%) :	230 V	230 V
Fréquence :	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Puissance alimentation max. :	200 W	400 W

Conformité aux directives Européennes :

Certification CE :	✓	✓
--------------------	---	---

Caractéristiques principales :

Rotors Angulaires 	Capacité max.	Rotor AFI-MICRO18-5	18 x 5 ml
	RPM max.	Rotor AFI-MICRO18-5	15000 rpm
	ACR max		21380 g
Confinement biologique :			✓

Dimensions & poids :		
Dimensions (HxLxL) :	27 x 28 x 37 cm	28 x 33 x 55 cm
Dimensions emballage (HxLxL) :	35 x 44 x 45 cm	35 x 50 x 65 cm
Hauteur couvercle ouvert :	48 cm	48 cm
Poids net :	12 Kg	30 Kg
Poids emballé :	15 kg	34 kg

Description de la centrifugeuse :		
Références :	AFI-MICROV-E	AFI-MICROR-E
Ecran LCD :		✓
Commandes :	Molette + Touches tactiles	
Contrôle par microprocesseur :		✓
Reconnaissance automatique du rotor :		✓
Détection de balourd :		✓
Durées de cycle :	30 s à 99mn continues	
Unités de température :	°C / °F	
Chambre de centrifugation :	Inox	
Densité max. :	1.2 g / cm ³	
Moteur à induction sans charbon :		✓
Précision de vitesse :	± 20 rpm	
Fonction Pulse :		✓
Décélération libre :		✓
Système de réfrigération :	Ventilation	Sans CFC
Plage de réglage en température :	N/A	-20°C → +40°C
Fonction de pré-refroidissement :	N/A	✓
Niveau sonore max. :	≤ 64 dB(A)	≤ 56 dB(A)